

Электронные проточные водонагреватели DDLE LCD



Описание

Проточные водонагреватели с возможностью выбора температуры с точностью до градуса и ЖК-дисплем с четкой индикацией для снабжения горячей водой одной или нескольких точек отбора (например, умывальник, душ, кухонная мойка или ванна (ванна, начиная с мощности 21 кВт)). Подходит для использования в частном секторе или на малых предприятиях. Элегантный дизайн с габаритной шириной, составляющей всего лишь 93 мм. Не подвержены образованию накипи благодаря тому, что нагревательные спирали находятся непосредственно в воде. Системы защиты, рассчитанные на широкий диапазон неполадок, для предотвращения неисправностей. Электропитание с жестким подключением.

Коротко о главном

- Электронный проточный водонагреватель для снабжения горячей водой одной или нескольких рядом расположенных точек отбора, обеспечивающий постоянство температуры
- Почти неизменная температура на выходе при изменениях напора, температуры на подаче и колебаниях напряжения
- Выбор температуры с точностью до градуса на ЖК-дисплее с четкой индикацией
- Электронный регулятор с быстрым откликом, обеспечивающий максимальный комфорт при приеме душа
- Пригодность для нагрева солнечными батареями при температурах на входе до 60 °C
- ЖК-дисплей для индикации температуры
- Интегрированная система диагностики
- Электронный детектор пузырьков воздуха

- Возможность переключения параметров мощности проточных водонагревателей DDLE LCD 18/21/24 (при мощности 18 кВт и предохранителе не менее 32 А)

Обзор



| Тип | Проточный водонагреватель DDLE LCD 18 | Проточный водонагреватель DDLE LCD 18/21/24 | Проточный водонагреватель DDLE LCD 27 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Номер заказа | 222392 | 222394 | 222395 |
| Номинальное напряжение | 400 В | 400 В | 400 В |
| Присоединяемая мощность от/до | 18 кВт | 18-24 кВт | 27 кВт |
| Номинальный ток | 26 А | 29/31/35 А | 39 А |
| Защита предохранителем | 25 А | 32/32/35 А | 40 А |
| Регулировка температуры | 30-60 °С | 30-60 °С | 30-60 °С |
| Удельное сопротивление | 900 ом см | 900 ом см | 900 ом см |
| Электропроводность при 15 град. С | 111 мСм/м | 111 мСм/м | 111 мСм/м |
| Степень защиты (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Вес с водой | 4 кг | 4 кг | 4 кг |
| Высота | 485 мм | 485 мм | 485 мм |
| Ширина | 226 мм | 226 мм | 226 мм |
| Глубина | 93 мм | 93 мм | 93 мм |