

Гидравлические проточные водонагреватели DDLT PinControl



Описание

Гидравлический проточный водонагреватель для снабжения одной или нескольких точек отбора, расположенных рядом, например, умывальник, душ, кухонная мойка или ванная комната (ванная комната, начиная с мощности 21 кВт). Подходит для использования в частном секторе или на малых предприятиях. Элегантный дизайн, габаритная ширина, составляющая всего лишь 93 мм. Не подвержен образованию накипи благодаря тому, что нагревательные спирали находятся непосредственно в воде.

Коротко о главном

- Гидравлический проточный водонагреватель для снабжения горячей водой одной или нескольких рядом расположенных точек отбора
- Постоянство температуры на выходе при колебаниях напора и температуры на входе
- 4 уровня мощности - 2 выбираются в ручном режиме, 2 включаются гидравлическими средствами в зависимости от расхода
- Концепция безопасности с управлением от напора

Обзор



Тип	Проточный водонагреватель DDLT PinControl 13	Проточный водонагреватель DDLT PinControl 18	Проточный водонагреватель DDLT PinControl 21	Проточный водонагреватель DDLT PinControl 24
Номер заказа	222384	222385	222386	222387
Номинальное напряжение	400 В	400 В	400 В	400 В
Присоединяемая мощность от/до	13 кВт	18 кВт	21 кВт	24 кВт
Номинальный ток	19,50 А	26 А	31 А	35 А
Защита предохранителем	20 А	25 А	32 А	35 А
Удельное сопротивление	900 ом см	900 ом см	900 ом см	900 ом см
Электропроводность при 15 град. С	111 мСм/м	111 мСм/м	111 мСм/м	111 мСм/м
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Вес с водой	3,30 кг	3,30 кг	3,30 кг	3,30 кг
Высота	485 мм	485 мм	485 мм	485 мм
Ширина	226 мм	226 мм	226 мм	226 мм
Глубина	93 мм	93 мм	93 мм	93 мм