

Узлы для душа типа RMC



Описание

Проточный водонагреватель RMC закрытого типа с электронной системой управления нагревает воду, когда та проходит через прибор. Нагрев включается автоматически при превышении минимального объема потока. Водонагреватель RMC оснащен предохранительным тепловым реле. При перегреве нагрев отключается. Производительность по горячей воде зависит от мощности прибора, температуры холодной воды и объема потока.

Коротко о главном

- Защита от получения ожога и перегрева при помощи предохранительного теплового реле
- Электронный регулятор температуры
- Простой монтаж
- Электромагнитная совместимость
- С дополнительным автоматом защиты от тока утечки
- Оптимальные температуры с точностью до градуса благодаря бесступенчатому регулированию мощности
- Надежная мощность даже при низком напоре воды
- Испытано с привлечением Комиссии по сертификации (CB = Certification Board)

Обзор



Тип	Проточный водонагреватель RMC 55	Проточный водонагреватель RMC 65	Проточный водонагреватель RMC 75	Проточный водонагреватель RMC 85
Номер заказа	222269	222270	222271	222272
Конструкция	замкнутый	замкнутый	замкнутый	замкнутый
Максимально допустимое давление	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Номинальная вместимость	0,50 л	0,50 л	0,50 л	0,50 л
Электрическое подсоединение	1/N/PE ~220-240 V	1/N/PE ~220-240 V	1/N/PE ~220-240 V	1/N/PE ~220-240 V
Мощность				
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Подвод воды	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Минимальный гидравлический	0,18 бар	0,20 бар	0,20 бар	0,20 бар
Высота	360 мм	360 мм	360 мм	360 мм
Ширина	200 мм	200 мм	200 мм	200 мм
Глубина	106 мм	106 мм	106 мм	106 мм
Вес	1,98 кг	2,02 кг	2,06 кг	2,08 кг